



Investigations

卓上型バーコードプリンター

RT200i / RT230i

エンジニアリングパフォーマンスの
ミニバーコードプリンター

RT200iシリーズは、2インチのミニボディに、
高性能のスペックとデザインを詰め、
最新のソフトとハードによって、
エンジニアリングパフォーマンスを高めました。
本バーコードプリンターはあなたのベストパートナーです。



見やすいカラーモニターで
簡単かつ直感的な操作パネル



簡単開閉機構で、リボン
交換がやすやすとできる構造



USB2.0シリアルポート、イー
サネット、外付けUSB装置も
対応可能



ワンボタンでラベル用紙の
設定がらくに可能

GoDEX


台湾精品2013
TAIWAN EXCELLENCE


ENERGY STAR

モデル	RT200i		RT230i
印字方式	感熱/熱転写方式兼用		
ヘッド密度	203 dpi (8 dots/mm)		300 dpi (12 dots/mm)
印字速度	7 IPS (177 mm/秒)		5 IPS (127 mm/秒)**
印字幅	2.12" (54 mm)		2.24" (56.9 mm)
印字長	Min. 0.16" (4 mm)** Max. 68" (1727 mm)		Min. 0.16" (4 mm)** Max. 30" (762 mm)
プロセッサ	32 Bit RISC CPU		
メモリ	Flash	8 MB Flash (4MB ユーザーストレージ)	
	SDRAM	16 MB	
センサーの種類	調整可能な反射型センサー 固定透過型センサー, 中央揃え		
用紙	タイプ	連続形, ギャップラベル, ブラックマーク検知, パンチ穴, 自動検知またはプログラミングによって設定されたラベル長	
	幅	Min. 0.6" (15 mm) - Max. 2.36" (60 mm)	
	厚さ	Min. 0.003" (0.076 mm) - Max. 0.008" (0.20 mm)	
	ラベルロール径	Max. 5" (127 mm)	
リボン	コア径	1" (25.4 mm), 1.5" (38.1mm)	
	タイプ	Wax, wax / resin, resin	
	長さ	360' (110 m)	
	幅	Min. 2.20 (56mm) - Max. 2.23" (59mm)	
	リボンロール径	1.5" (38 mm)	
プリンター言語	EZPL, GEPL, GZPL auto switch		
ラベルデザインソフト	GoLabel (for EZPL only)		
ソフトウェア	Driver	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 and 10, Windows Server 2003 & 2008, MAC, Linux	
	DLL	Win CE, .NET, Android, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1/Windows 10	
搭載フォント	Bitmap Fonts	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable, Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions	
	TTF Fonts	TTF Fonts (Bold / Italic / Underline), 0°, 90°, 180°, 270° rotatable	
	Bitmap Fonts	Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable	
追加可能フォント	Asian Fonts	16x16, 24x24, Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese (GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001) 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions	
	TTF Fonts	TTF Fonts (Bold / Italic / Underline), 0°, 90°, 180°, 270° rotatable	
バーコード	一次元バーコード	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT - 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart	
	二次元バーコード	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39	
コードページ	CODEPAGE 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE		
グラフィクス	Resident graphic file types are BMP and PCX, other graphic formats are downloadable from the software		
インターフェース	USB Device port (B-Type) Serial port: RS-232 (DB-9) IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45) USB Host (A-Type)		
コントロールパネル	Color TFT LCD with navigation button Calibration button Control Key : FEED Calibration button		
RTC	標準		
電源規格	Switching power 100-240VAC, 50-60Hz input		
環境条件	使用環境	41° F to 104° F (5° C to 40° C)	
	保存環境	-4° F to 140° F (-20° C to 60° C)	
湿度条件	使用環境	25-85%, 結露無きこと	
	保存環境	10-90%, 結露無きこと	
認証	CE (EMC), FCC Class , Energy Star, UL, BSMI, CCC		
寸法	長さ	9.7" (245 mm)	
	高さ	6.9" (175 mm)	
	幅	5.3" (136 mm)	
重量	3.64 lbs (1.65 Kg), 消耗品を除く		
オプション & アクセサリー	カッターユニット 剝離ユニット 外部ラベル供給装置10" (250 mm) 0.Dラベルロール用 外部ラベル巻取装置		

*仕様は予告なく変更されることがあります。すべての会社名および/または製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

**最小印字高さとは最大印字速度の仕様への準拠は、ラベルタイプ、厚さ、間隔、ライナーの構造などの非標準の材料変数に左右されます。GoDEXは、非標準材料の最小印字高さとは最大印字速度についてテストできます。

製品運用

バーコードとラベルの運用

RT200i/RT230i シリーズプリンターは様々な業界で、様々な用途に使えます。
また効率的なワークスタイルを皆様に提供できます。



小売業界

値段ラベル、商品内容表示、書留のバーコードをスキャンし、販売管理を行います

旅行、レジャー業界

イベントチケット、乗り物チケットなどの販売や認証状況を確認し、商品受領証の発行などセキュリティを高めます

特殊材質の販売

一般的なバナー用材質から、プラスチックチューブ、プラスチックカード、ケーブルラベリングまで行います

GoDEX RIBBONS

GoDEX プレミアム熱転写リボン、
バーコード印刷のリクエストに応える商品

- ワックス系
- ワックスレジン系
- レジン系
- 高速印字用リボン



GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

無料でダウンロードできる
GoLabelソフトで、ラベル
やバーコードの編集もらく
らくできます

GoDEXオリジナルのソフト、無駄のないユーザー
インターフェース 操作も簡単で、ラベルやバーコード
のデザインもお手の物です。

GoDEX公式ウェブサイトからダウンロードできます。

